

# SOKOOL®

ABRIS DE PISCINE

## ABRI BAS KANDIS

ABRI TÉLESCOPIQUE SANS RAIL AVEC GUIDAGE CENTRAL



Abris conformes  
à la norme NF P 90-309



Signataires  
de la Charte FPP



Fabrication  
100% française



Plus de 35 ans  
d'expérience

### Les points forts de l'abri bas Kandis

- ~ **Best Seller Sokool !**
- ~ **Téléscopique** : escamotage total hors bassin si l'espace arrière est suffisant.
- ~ **Sans rail** : absence de rail au sol pour plus de discrétion et dégagement de tout obstacle au sol.
- ~ **Manipulation** : système exclusif de guidage central intégré au faîtage.
- ~ **Évolutivité** : motorisation optionnelle de l'abri avec fonctionnement sur panneaux solaires indépendants.

### REMPLISSAGE

- ~ Le remplissage des éléments est en **polycarbonate alvéolaire de 8 mm** d'épaisseur **traité anti-UV**.
- ~ Les parties latérales, la façade et le fond sont équipés de méthacrylate transparent.

### OUVERTURE

- ~ Entièrement replié, l'abri Kandis bas **peut s'escamoter** hors bassin, si l'espace arrière est suffisant.
- ~ **Son encombrement est réduit**. Retrouver l'intégralité de sa piscine les jours de grand soleil, est un plaisir inégalable !
- ~ **Sans rail au sol**, l'espace piscine reprend son charme originel.

### FAÇADE ET FOND


- ~ L'abri Kandis bas est équipé d'une façade basculante porte de garage et d'un fond fixe.
- ~ Sur le fond et la façade, des portes coulissantes permettent la ventilation.
- ~ En option, le fond ou la façade peuvent être relevables en une ou deux parties.

### MANIPULATION

- ~ **MANIPULATION FACILITÉE** : **l'abri Kandis bas est doté d'un concept révolutionnaire avec son système de guidage central triangulaire exclusif : guidage central au faîtage avec roulettes de positionnement contre les traverses basses.**
- ~ La manipulation peut être faite par une seule personne.
- ~ L'abri Kandis bas s'intègre parfaitement à tous les extérieurs grâce à sa hauteur limitée et ses lignes adoucies.
- ~ Motorisation disponible en option.

# ABRI BAS KANDIS

ABRI TÉLESCOPIQUE SANS RAIL AVEC GUIDAGE CENTRAL



## ÉTANCHÉITÉ

- ~ Assurée par des **brosses nylon serties dans un dossier inox**.
- ~ Ces brosses assurent la protection contre les différentes pollutions, tout en laissant le jeu nécessaire au bon déplacement des éléments de l'abri Kandis bas.

## STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

**GARANTIE 10 ANS**

- ~ Avec **le label Qualicoat**, tous les profilés sont de la gamme exclusive **SOKOOL**, propres au modèle Kandis bas.
- ~ Les différents types de profilés répondent à un cahier des charges strict garantissant des tenues au vent, à la neige, aux diverses contraintes de manipulation, ainsi qu'une résistance au chlore et à la forte hygrométrie.

## FIXATIONS

- ~ La hauteur de l'abri Kandis bas n'offre pas de prise au vent importante.
- ~ Cependant, il est nécessaire de le fixer au sol pour assurer la sécurité totale du bassin.
- ~ Ces fixations, scellées au sol ont fait leur preuves sur l'ensemble de la gamme **SOKOOL**.

## ROULEMENTS

- ~ Montés sur une traverse basse adaptée, quatre roulements spécifiques sur **aiguilles inox** équipent chaque élément.
- ~ **De très grande qualité**, ils garantissent le parfait déplacement des différentes parties de l'abri dont la manipulation est aisée.

## CARACTÉRISTIQUES

Structure	Aluminium 6060 T5
Thermolaquage	Qualicoat
Toiture translucide	Polycarbonate alvéolaire 8 mm
Façade, fond, parties basses	Polyméthacrylate transparent 4 mm
Visserie	Inox et aluminium
Brosses	Nylon (dossier inox)
Fixations	Inox
Hauteur	0,60 m au premier élément
Largeurs	4,20 m à 5,80 m au premier élément
Longueurs	Tous multiples de 2,065 m (maxi 12,40 m)

Les abris SOKOOL ne nécessitent que peu d'entretien : les matériaux utilisés sont facilement lavables et les pièces en mouvement sont étudiées pour un usage régulier.

L'abri Kandis bas est une production SOKOOL.

L'abri Kandis bas, comme tous les autres modèles, bénéficie des garanties SOKOOL.

Son cahier des charges strict assure à ses utilisateurs fiabilité, tenue aux agressions climatiques, résistance au temps et aux agents chimiques.

Les abris SOKOOL sont installés par des équipes de poseurs spécialisés.

Leur montage demande un grand savoir-faire ainsi qu'un suivi de chantier minutieux.