

# SOKOOL®

ABRIS DE PISCINE

## ABRI BAS PHÉNIX

ABRI 5 ANGLES TÉLESCOPIQUE SANS RAIL ■ ■



Abris conformes  
à la norme NF P 90-309



Signataires  
de la Charte FFP



Fabrication  
100% française



Plus de 35 ans  
d'expérience

### Les points forts de l'abri bas Phénix

- ~ **Télescopique** : roulements autoportants assurant un repliage aisé avec autoguidage reliant les éléments entre eux pour un déplacement souple et linéaire.
- ~ **Sans rail** : absence de rail au sol pour plus de discrétion et dégagement de tout obstacle sur la plage.
- ~ **Modularité** : ouverture possible à l'élément de son choix. La façade escamotable permet également un repliage total d'un seul côté.
- ~ **Évolutivité** : motorisation optionnelle de l'abri avec fonctionnement sur panneaux solaires indépendants.

### REMPLISSAGE

- ~ Le remplissage des éléments est en **polycarbonate alvéolaire de 8 mm** d'épaisseur **traité anti-UV**.
- ~ Les parties latérales, la façade et le fond sont équipés de méthacrylate transparent.

### OUVERTURE

- ~ Entièrement replié, l'abri Phénix bas peut s'escamoter hors bassin, si l'espace arrière est suffisant.
- ~ **Son encombrement est réduit**. Retrouver l'intégralité de sa piscine les jours de grand soleil, est un plaisir inégalable !
- ~ **Sans rail au sol**, l'espace piscine reprend son charme originel.

### FAÇADE ET FOND

- ~ L'abri Phénix bas est équipé d'une façade basculante et équilibrée pour profiter d'un maximum d'ouverture en venant se loger sous la toiture.
- ~ La ventilation et les accès sont réalisés grâce à des portillons coulissants à chaque extrémité.  
**Les serrures à double action garantissent la sécurité.**
- ~ Bien que sa hauteur soit réduite, l'abri Phénix bas convient également aux piscines de grande largeur.

### MANIPULATION

- ~ Aisée, elle rend l'abri Phénix bas souple à l'usage.
- ~ Un **auto-guidage exclusif** "anti-blocage" reliant les éléments entre eux, permet un déplacement souple et linéaire.
- ~ Il est facilement manipulable à deux personnes.
- ~ Motorisation disponible en option.

# ABRI BAS PHÉNIX

ABRI 5 ANGLES TÉLESCOPIQUE SANS RAIL



## ÉTANCHÉITÉ

- ~ Assurée par des **brosses nylon serties dans un dossier inox**.
- ~ Ces brosses assurent la protection contre les différentes pollutions, tout en laissant le jeu nécessaire au bon déplacement des éléments de l'abris Phénix bas.

## STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

**GARANTIE 10 ANS**

- ~ Avec **le label Qualicoat**, tous les profilés sont de la gamme exclusive **SOKOOL**, propres au modèle Phénix bas.
- ~ Les différents types de profilés répondent à un cahier des charges strict garantissant des tenues au vent, à la neige, aux diverses contraintes de manipulation, ainsi qu'une résistance au chlore et à la forte hygrométrie.

## FIXATIONS

- ~ La faible hauteur de l'abris Phénix bas n'offre pas de prise au vent importante.
- ~ Cependant, il est nécessaire de le fixer au sol pour assurer la sécurité totale du bassin.
- ~ Ces fixations, scellées au sol ont fait leur preuves sur l'ensemble de la gamme **SOKOOL**.

## ROULEMENTS

- ~ Montés sur une traverse basse adaptée, quatre, six ou huit roulements (suivant la largeur de l'abris) spécifiques sur **aiguilles inox** équipent chaque élément.
- ~ **De très grande qualité**, ils garantissent le parfait déplacement des différentes parties de l'abris dont la manipulation est aisée.

Les abris SOKOOL ne nécessitent que peu d'entretien : les matériaux utilisés sont facilement lavables et les pièces en mouvement sont étudiées pour un usage régulier.

L'abris Phénix bas est une production SOKOOL.

L'abris Phénix bas, comme tous les autres modèles, bénéficie des garanties SOKOOL.

Son cahier des charges strict assure à ses utilisateurs fiabilité, tenue aux agressions climatiques, résistance au temps et aux agents chimiques.

Les abris SOKOOL sont installés par des équipes de poseurs spécialisés.

Leur montage demande un grand savoir-faire ainsi qu'un suivi de chantier minutieux.

## CARACTÉRISTIQUES

Structure	Aluminium 6060 T5
Thermolaquage	Qualicoat
Toiture	Polycarbonate 6 mm
Côtés et fonds	Polyméthacrylate
Visserie	Inox et aluminium
Équerres	Aluminium
Brosses	Nylon (dossier inox)
Fixations	Inox
Hauteur	0,60 à 0,90 m au premier élément
Largeurs	4,80 m à 9,20 m
Longueurs	Tous multiples de 2,10 m