

SOKOOL®

ABRIS DE PISCINE

ABRI BAS CLIVIA

ABRI CINTRÉ TÉLESCOPIQUE SANS RAIL ■ ■



Abris conformes
à la norme NF P 90-309



Signataires
de la Charte FFP



Fabrication
100% française



Plus de 35 ans
d'expérience

Les points forts de l'abris bas Clivia

- ~ **Télescopique** : escamotage total hors bassin si l'espace arrière est suffisant. Encombrement réduit.
- ~ **Sans rail** : absence de rail au sol pour plus de discrétion et dégagement de tout obstacle sur la plage.
- ~ **Manipulation** : les éléments sont reliés entre eux par un système de contre-guidage pour absorber les légères aspérités des plages.
- ~ **Évolutivité** : motorisation optionnelle de l'abris avec fonctionnement sur panneaux solaires indépendants. Ouvertures supplémentaires ventilées et sécurisées.

REMPLISSAGE

- ~ Le remplissage des éléments est en **polycarbonate alvéolaire de 8 mm** d'épaisseur **traité anti-UV**.
- ~ Possibilité de parties basses transparentes sur chaque élément ou de remplissages entièrement transparents en polycarbonate de 4 mm d'épaisseur.

OUVERTURE

- ~ Entièrement replié, l'abris Clivia bas **peut s'escamoter** hors bassin, si l'espace arrière est suffisant.
- ~ **Son encombrement est réduit**. Retrouver l'intégralité de sa piscine les jours de grand soleil, est un plaisir inégalable !
- ~ **Sans rail au sol**, l'espace piscine reprend son charme originel.

FAÇADE ET FOND

- ~ Le fond fixe est équipé d'un **portillon coulissant, muni d'une serrure**.
- ~ La façade est relevable, sans porte, en une ou deux parties selon la largeur. En option, elle peut être démontable.
- ~ Le remplissage est en méthacrylate transparent.
- ~ Des ouvertures supplémentaires ventilées et sécurisées sont disponibles en option.

MANIPULATION

- ~ Aisée, sans rail au sol, elle rend l'abris Clivia bas **souple à l'usage**.
- ~ Chaque élément est muni de roulements spéciaux. Les éléments sont reliés entre eux par un **système de contre guidage** (anti-blocage breveté) qui permet d'absorber les légères aspérités des plages.
- ~ Les étanchéités entre les éléments sont assurées par des **brosses nylon serties dans un dossier inox**.
- ~ Motorisation disponible en option.

ABRI BAS CLIVIA

ABRI CINTRÉ TÉLESCOPIQUE SANS RAIL



ÉTANCHÉITÉ

- ~ Assurée par des **brosses nylon serties dans un dossier inox**.
- ~ Ces brosses assurent la protection contre les différentes pollutions, tout en laissant le jeu nécessaire au bon déplacement des éléments de l'abri Clivia bas.

STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

GARANTIE 10 ANS

- ~ Avec **le label Qualicoat**, tous les profilés sont de la gamme exclusive **SOKOOL**, propres au modèle Clivia bas.
- ~ Les différents types de profilés répondent à un cahier des charges strict garantissant des tenues au vent, à la neige, aux diverses contraintes de manipulation, ainsi qu'une résistance au chlore et à la forte hygrométrie.

FIXATIONS

- ~ La forme cintrée de l'abri Clivia bas n'offre pas de prise au vent importante.
- ~ Cependant, il est nécessaire de le fixer au sol pour assurer la sécurité totale du bassin.
- ~ Ces fixations, efficaces mais discrètes, scellées au sol ont fait leur preuves sur l'ensemble de la gamme **SOKOOL**.

ROULEMENTS

- ~ Montés sur une traverse basse adaptée, quatre roulements spécifiques sur **aiguilles inox** équipent chaque élément.
- ~ **De très grande qualité**, ils garantissent le parfait déplacement des différentes parties de l'abri dont la manipulation est aisée.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| Structure | Aluminium 6060 T5 |
| Thermolaquage | Qualicoat |
| Toiture translucide | Polycarbonate alvéolaire 8 mm |
| Toiture transparente | Polycarbonate plein 4 mm |
| Façade, fond, parties basses | Méthacrylate de 4 mm |
| Visserie | Inox et aluminium |
| Brosses | Nylon (dossier inox) |
| Fixations | Inox |
| Hauteur | 0,75 m à 1,60 m |
| Largeurs | 3,75 m à 5,75 m au premier élément |
| Longueurs | Tous multiples de 2,10 m jusqu'à 7 éléments |

Les abris SOKOOL ne nécessitent que peu d'entretien : les matériaux utilisés sont facilement lavables et les pièces en mouvement sont étudiées pour un usage régulier.

L'abri Clivia bas est une production SOKOOL.

L'abri Clivia bas, comme tous les autres modèles, bénéficie des garanties SOKOOL.

Son cahier des charges strict assure à ses utilisateurs fiabilité, tenue aux agressions climatiques, résistance au temps et aux agents chimiques.

Les abris SOKOOL sont installés par des équipes de poseurs spécialisés.

Leur montage demande un grand savoir-faire ainsi qu'un suivi de chantier minutieux.